



RTS RTS road traffic systems GmbH
 Altmühlweg 25
 65766 Hockenheim
 info@rts-verkehrssicherung.de
 Oberbauleiter: Herr Weisheimer Tel.: 0157/85 0082 05
 Tel.: 06205/ 2826529

Baumaßnahme:
Einrichtung:
Bauzeit:

Auftraggeber:

Baueaufsicht:

Änderungen / Ergänzungen	Datum	Name
1 Anpassung laut AG: Sperrschranke ändern	18.06.2026	Taner Kalak

Blattnummer: DZ
 Datum: 07.05.2026
 Projektnummer: 26-0109
 Auftragsnummer: 26-0109-126
 Verfasser: Kalak
BC TRAFFICPLAN
Planungsbüro für Verkehrs- und Baueinrichtungen



Bemerkung:
 Alle Verkehrszeichen und Verkehrsleitrichtungen auf diesem Plan müssen mind. der Reflexionsklasse RA 2 nach DIN 6171 Teil 1 und DIN 67520, entsprechen.
 Gefahren-, Gebots- und Verbotsschilder sind in Schildgröße 2 auszuführen.
 Ausführung als flach oder gerahmt obliegt dem AN.
 Längsabspernung: Leitbaken doppelseitig
 Zur Anordnung widersprüchliche Beschilderung ist durch Auskreuzen zu deaktivieren.
 Auskreuzungen von Beschilderung darf nur mit mobilen Auskreuzvorrichtungen nach ZTV-SA 6.3 und DIN 67250, Teil 4 erfolgen.
 Die Darstellung von Verkehrszeichen, Beschilderungen sind unmaßstäblich.
 Die mindestens erforderliche Anzahl der Baken und Abspererschranken ergibt sich aus den Vorgaben der RSA und den örtlichen Gegebenheiten.

Erläuterung:

- temporäre Beschilderung
- vorhandene Beschilderung
- Beschilderung deaktiviert
- Gelbmarkierung
- Fußgängerführung
- Signalgeber LSA
- Abspererschrankengitter
- Leitbake